

DMM 54

Multimetro digitale compatto



- Display digitale retroilluminato 4.000 punti
- Selezione automatica della portata (Autorange)
- Tensione/Intensità/Resistenza/Continuità/Diodo/Capacità
Frequenza/Temperatura/NCV
 - Standby automatico
 - Indicatore batterie esauste
 - Protezione mediante fusibili di sicurezza a elevata capacità di interruzione

Specifiche

		DMM 54
Display		4.000 punti retroilluminato
Tipo di misura		3 misure/s
I_{DC}	Campi di misura	400 μ A / 4000 μ A / 40 mA / 400 mA / 4 A / 10 A
	Precisione max.	1% L + 5 pt
	Risoluzione max.	0,1 μ A
I_{AC}	Campi di misura	400 μ A / 4000 μ A / 40 mA / 400 mA / 4 A / 10 A (50 Hz - 400 Hz)
	Precisione max.	1% L + 5 pt da 5% a 100% della portata
	Risoluzione max.	0,1 μ A
V_{DC}	Campi di misura	400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V
	Precisione max.	0,5% L + 8 pt
	Risoluzione max.	0,1 mV
V_{AC}	Campi di misura	4 V / 40 V / 400 V / 600 V (50 Hz - 1 kHz)
	Precisione max.	1,2% L + 3 pt da 5% a 100% della portata
	Risoluzione max.	0,001 V
NCV (EF)		Sì
Resistenza	Campi di misura	400 Ω / 4 k Ω / 40 k Ω / 400 k Ω / 4 M Ω / 40 M Ω
	Precisione max.	1,2% L + 5 pt
	Risoluzione max.	0,1 Ω
Continuità (con buzzer)		Sì (< 50 Ω)
Test diodo		Sì
Frequenza elettrica (in V)		4 Hz / 40 Hz / 400 Hz / 4 kHz / 10 kHz (V > 15V)
Frequenza elettronica (in V)		2,000 Hz .. 10 MHz
Capacità		4 nF / 40 nF / 400 nF / 4 μ F / 40 μ F / 400 μ F / 4 mF
Temperatura		- 18 °C ... + 1000 °C (Termocoppia Tipo K) 0 ... 1832 °F
Selezione della portata		Automatica/ manuale
Altre caratteristiche		Min/Max / Data Hold / REL Standby automatico (15 min) disattivabile
Sicurezza		600 V CAT III
Dimensioni / Peso		154 x 74 x 43 mm / 210 g



Accessori in dotazione:

- 1 kit di cavi con puntale di misura \varnothing 2 mm doppia modalità CAT II / CAT III-IV
- 1 termocoppia a filo Tc-K
- 1 adattatore Tc-K/Connettori di sicurezza a banana maschio \varnothing 4
- 2 batterie 1,5 V AAA

Per ordinare

Codice

P06231424Z